

Planungs- und Ausschreibungshinweise für **DEPPE** Zählermeßsatz-Schrank Typ E 800 D1

Die herausragenden Eigenschaften der **DEPPE** Schranksysteme zeichnen sich besonders durch die stabilsteife Vollkunststoffbautechnik mit geringem Transport- und Montagegewicht, Korrosionsbeständigkeit, hohem Schutz gegen Spritzwasser, Schutzisolierung und vollständige Recyclebarkeit aus. Ein weiteres, wesentliches Merkmal ist die schnell zu entnehmende Zählermeßsatztafel, bei der die Zähler und Meßinstrumente nicht ausgebaut werden müssen.


Zählermeßsatz-Schrank Typ E 800 D1

Gehäuse:	Höhe: 800, Breite: 800, Tiefe: 225 mm mit Aufnahmevorrichtung für die Zählermeßtafel Typ E 800 D1-H5 Kabeleinführung: unten 2x Pg 36, links und rechts je 1x Pg 36
Tür:	aushebbar, Rechtsanschlag, vor Ort auf Linksanschlag umrüstbar verdeckte, nichtrostende Scharniere plombierbarer Knebelverschluss Vollsicht-Sicherheits Scheibe
Schutzart:	IP 54, DIN 40050
Schutzmaßnahme:	Schutzklasse II, Schutzisolation
Werkstoff:	Kunststoff, recyclebar Farbe: hellgrau, RAL 7035
Gewicht:	ca. 10 kg

Fabrikat:

DEPPE

Zählermeßsatztafel Typ E 800 D1-H5

Maße:	Höhe: 750, Breite: 750, Dicke: 25 mm
Bestückung:	3 Zählerplätze, selbsthemmende Zählerschrauben Prüfklemme,  -Tragschiene nach DIN EN 50022 transparente, plombierbare Anschlußraumabdeckung komplett anschlussfertig verdrahtet
Werkstoff:	Kunststoff, recyclebar Farbe: hellgrau, RAL 7035
Gewicht:	ca. 11 kg

Fabrikat:

DEPPE

Wandler-Schrank Typ E 800 D1-W

Gehäuse:	Höhe: 800, Breite: 800, Tiefe: 225 mm
Tür:	2 Stück, aushebbar, außen angeschlagen, undurchsichtig verdeckte, nichtrostende Scharniere plombierbare Vierkantverschlüsse mit Sicherheitsfallklappe
Bestückung:	2 Metallbefestigungsplatten Verbindungsleitungen Wandler/Lasttrennschalter mit Kabelschuhen Kabeleinführung: oben 2x Pg 36, unten herausnehmbare Kabeleinführung PG 48, links und rechts je 1x PG 48 1 Kundenlasttrennschalter 400A/3p., 2 Kabelzugentlastungen seitlich oder von unten, Verdrahtung Wandler-Zählerschrank, Spannungspfadsicherung
Schutzart:	IP 54, DIN 40050
Schutzmaßnahme:	Schutzklasse II, Schutzisolation
Werkstoff:	Kunststoff, recyclebar Farbe: hellgrau, RAL 7035
Gewicht:	ca. 37 kg

Fabrikat:

DEPPE